HAVR-824...
DVR 8 καναλιών H-264

- Βασισμένο σε TI HD Davinchi πλατφόρμα / self developed codec (H.264).
- Πραγματικό pentaplex: εγγραφή, αναπαραγωγή, δίκτυο αρχειοθέτηση και δικτύωση.
- Εγγραφή σε πραγματικό χρόνο στα 480FPS@CIF.
- Ταυτόχρονη αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο έως 8ch.
- Ανεξάρτητος προγραμματισμός, Ανάλυσης, FPS, ποιόπτητας και ήχου σε κάθε κανάλι.
- Εύκολη δικτύωση (Auto Port Forwarding).
- I-phone, Blackberry, Nokia, Wince PDA, Android
- Ισχυρότατη λειτουργία αναζήτησης στα εγγεγραμμένα αρχεία βάση ημερολογίου, χρόνου, συμβάντος και ανίχνευση συμβάντος Panorama frame by frame /multi-hour.
- Dual Streaming 240/200fps @ CIF.
- Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής ενώ βρίσκεται σε κατάσταση ζωντανής απεικόνισης με το πάτημα πλήκτρου.
- Γρήγορη και εύκολη λειτουργία αναπαραγωγής (Forward & Reverse, Max. 64x).
- Υποστηρίζει απομακρυσμένο χειρισμό PTZ.
- Αμφίδρομη επικοινωνία ήχου.
- Ευέλικτη υποστήριξη του δικτύου (Static IP, DHCP, DDNS).
- Συμβάντα συναγερμού / Motion Detection / Video Loss / HDD SMART.
- Ενημέρωση για συμβάντα μέσω e-mail και Pop Up εμφάνιση εικόνας.
- 10Mbps / 100Mbps / 1Gbps Adaptive Ethernet Interface.

Χαρακτηριστικά

Quadplex λειτουργία		Συγχρόνως: Live/Record/Playback/Network
Συμπίεση Video		H.264 Codec
Ταχύτητα απεικόνισης		240/200fps
Ταχύτητα εγγραφής(main stream)		240/200 fps @ CIF
Είσοδοι Video / LOOP out		8CH (BNC) / 8CH (BNC)
Έξοδοι Video		1 VGA (1280X1024) / 1 Composite (BNC)
Spot-out		2 Analog
Διαχωρισμός οθόνης	**Live**	1,4,6,8,9,SEQ
	Playback	1,4,9
Ήχος: είσοδοι/έξοδοι		4 Line in (RCA) / 1 Line out (RCA), 16ch ήχου (optional)
Alarm: είσοδοι/έξοδοι		8 In / 4 Relay + 8 ψηφιακές έξοδοι
Σκληρός δίσκος		Έως και 4 SATA HDD's (2TB) + 1 ODD
Μέσα αρχειοθέτησης		USB Device (HDD, DVD, Thumb Drive), CD/DVD-RW & Network

Θύρες USB /PTZ & πληκτρολόγιο		2 στην πρόσοψη + 1 στο πίσω μέρος / RS-485 / RS-232
Έλεγχος συστήματος μέσω:		USB Mouse, Front button, Remote controller & Keyboard controller
Δικτύωση		LAN (TCP/IP Ethernet, RJ45), DHCP, Dynamic IP, DDNS
Ταχύτητα δικτύου		RJ45 10M/100M/1000M Adaptive Ethernet Interface
Τροφοδοσία		SMPS, MAX.200W, 100~240VAC, 50~60Hz
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας		0℃ ~ 40℃ / 20 ~ 80% RH
Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kgs)		430 X 460 X 88(H), 2U CASE / 10KG
Απομακρυσμένος χειρισμός μέσω:		CMS, Web Browser (MAC, WINDOWS)
Προβολή σε κινητό τηλέφωνο		Υποστηρίζει Smart Phone (Iphone, Blackberry, Nokia, Wince PDA, Android)
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
ΟΘΟΝΗ	**OSD**	On/Off
	Διαχωριστικά χρωμάτα εικόνων/Ψηφιακό Zoom	Επιλογή / Έως 4X
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ	**Αναζήτηση Ημερολόγιο/Συμβάν**	Αναζήτηση βάση ώρας / Συμβάντος
	Αναζήτηση Panorama	Frame by Frame / Multi-hour
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ	**Ταχύτητα αναπαραγωγής**	Διάφορες ταχύτητες αναπαραγωγής (Max.64x)
	Άμεση αναπαραγωγή / Ήχος	Άμεση λειτουργία αναπαραγωγής για γρήγορη ανασκόπηση / Συγχρονισμένος με το βίντεο
ΣΥΣΤΗΜΑ	**Video Covert**	Ανεξάρτητη επιλογή λειτουργίας Live & λειτουργία αναπαραγωγής. Δεν επιδρά στην εγγραφή
	PTZ	Υποστηρίζει τα περισσότερα πρωτόκολλα PTZ, 255 Preset σημεία
	Καθορισμός περιοχής Motion detection	Ρυθμιζόμενη περιοχή grid (16X16), ευαισθησία 10 Steps
	Συγχρονισμός ώρας	Αυτόματος συγχρονισμός ώρας μέσω NTP server
	Επίπεδα πρόσβασης χρήστη	Καθορισμός διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης για κάθε

		χρήστη
	Αξιοπιστία συστήματος	Watch-Dog, Auto-Recovery μετά από διακοπή τροφοδοσίας
	Αναβάθμιση λογισμικού	Μέσω συσκευής USB
	Εισαγωγή / εξαγωγή προγραμματισμού	Δυνατότητα μεταφοράς προγράμματος από ένα DVR σε άλλο μέσω USB (clone)
	S.M.A.R.T. Alarm	Αυτόματη ανίχνευση & παρουσίαση προβλήματος του HDD's
ΕΓΓΡΑΦΗ	**Έλεγχος ανάλυσης και ποιότητας**	Για κάθε κάμερα διαφορετική ανάλυση (CIF/2CIF/D1) / 5 επίπεδα (Low / Standard / High / Highest / Super)
	Προγραμματισμός εγγραφής	Με επιλογή ώρας, ημέρας, τύπου εγγραφής, συμβάντος συναγερμού, τύπο εγγραφής και ανά κανάλι
	Εγγραφή από εντολή πανικού	Παρακάμπτει όλες τις άλλες ρυθμίσεις εγγραφής ώστε να επιτυγχάνει την καλύτερη ποιότητα εγγραφής
	Προεγγραφή σε συμβάν	Max. 5 seconds / Max. Διάρκεια 180 seconds
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ	**Συσκευές αρχειοθέτησης / Format**	Συσκευές CD/DVD/USB, AVI File/Bakup Player, WMP κτλ.
	Bookmark Archiving	Υποστηρίζεται
ΔΙΚΤΥΩΣΗ	**Υποστηρίζει**	Dual Stream, Static IP, DHCP, DDNS
	Bandwidth	56kbyte ~ 8192Kbyte ή καθορίζεται από τον χρήστη
	Net Client & Web Server Port	Προγραμματιζόμενη από τον χρήστη
	Ενημέρωση μέσω E-mail	Αποστλή E-mail στον χρήστη για ενημέρωση σε συμβάν
	Αμφίδρομος ήχος	Επικοινωνία με Remote SW (WEB RA)
ΑΛΛΑ	**Watermark**	Βάζει σφραγίδα ασφαλείας σε εικόνα και ήχο