

V Smart

Καταγραφικό 16 καναλιών VS-9316H



Δικτυακό καταγραφικό

Τα καταγραφικά Vsmart ενσωματώνουν την τεχνολογία **H.264** που βελτιώνει ιδιαίτερα την ποιότητα εικόνας τόσο κατά την ζωντανή παρακολούθηση όσο και κατά την καταγραφή και μετάδοση στο Internet, ελαχιστοποιώντας το μέγεθος των αρχείων που καταγράφονται, προσφέροντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια καταγραφής και ταχύτερη μετάδοση εικόνας μέσω δικτύου.

Η τεχνολογία Hexarplex διαβεβαιώνει ασταμάτητη καταγραφή, ενώ ταυτόχρονα κάνετε αναπαραγωγή των καταγεγραμμένων video, backup και ζωντανή παρακολούθηση τοπικά και μέσω δικτύου.

Χάρη στην κάρτα δικτύου LAN και την λειτουργία web server επιτρέπει την παρακολούθηση του χώρου από οποιοδήποτε PC και κινητού τηλεφώνου μέσω IE, με static ή dynamic IP χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης ειδικού λογισμικού.

Η έξοδος εικόνας σε μία απλή οθόνη VGA, οι εισοδοί καταγραφής ήχου, το τηλεχειριστήριο, η χρήση mouse και η δυνατότητα εξαγωγής των καταγεγραμμένων αρχείων μέσω θύρας USB2.0 είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά προσφέροντας το μέγιστο σε όλες τις εφαρμογές.

Η χρήση του προγράμματος κεντρικής διαχείρισης μας δίνει, μεταξύ άλλων, την δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη μας μέχρι 64 κάμερες.

Χαρακτηριστικά DVR

- Είσοδοί Video BNC 16 κανάλια
- Έξοδοι Video BNC 1, VGA, Composite, HDMI ICH Out
- Video Compression: H 264
- Συμπίεση ήχου 8kHz*16bit ADPCM
- Είσοδοι/ Έξοδοι ήχου RCA 16/ 1
- Ρυθμός απεικόνισης 400 fps
- Ανάλυση εγγραφής CIF(352x288), D1(704x576)
- Ρυθμός εγγραφής 25fps@D1, 400fps@CIF
- Τύπος εγγραφής Συνεχής / με ωράριο /ανίχνευση κίνησης /με είσοδο συναγερμού
- Σκληρός δίσκος 2 X SATA HDD (Έως 2TB)
- Δίκτυο RJ45, 10M/100M
- Πρωτόκολλο Δικτύου TCP/IP, UDP, DHCP, DNNS, PPPoE, ADSL
- Απομακρυσμένη Εικόνα IE, λογισμικό για pc και κινητά (WM 5, WM6, SYMBIAN 3, Android, iPhone, BlackBerry)
- USB2.0 USB mouse, δίσκος USB (backup, αναβάθμιση)
- Αναπαραγωγή Κανονική, γρήγορη, καρτέ - καρτέ
- Backup USB flash disk, USB disk, USB CD/DVD-RW και δίκτυο
- Έλεγχος PTZ RS485, υποστηρίζει PELCO-P και PELCO-D κ.ά.
- Τύπος συναγερμού Ανιχν. Κίνησης, Εισ. Συναγερμού, απάλεια video, HDD
- Είσοδοι και έξοδοι συναγερμού 4 εισοδοί / 1 έξοδος
- Τροφοδοσία DC 12V/5A - Κατανάλωση 25W
- Διαθέτει τηλεχειριστήριο, για μεγαλύτερη ευκολία στην χρήση του, καθώς και ποντίκι με OSD και γραφικό περιβάλλον για εύκολη και γρήγορη περιήγηση στο μενού του καταγραφικού.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως +40°C
- Σχετική Υγρασία 10% έως 90%
- Εγγύηση 2 έτη

